



Irium s.r.o. - přímý dovozce generátorů značky Grupel do České republiky. Nabízíme širokou škálu generátorů v rozmezí výkonu od cca 10kVA do cca 2000kVA, v nabídce je na výběr z několika značek a typů motorů i alternátorů. Jedná se o dieselové agregáty, které mohou být využity i pro ostrovní systémy. Provádíme kompletní dodávku včetně doporučení a zaměření, případně celkovou realizaci na klíč. V případě zájmu provádíme i jednovýpadkové systémy s řízením od ComAp.

DIESELOVÝ AGREGÁT GRUPEL G0020GRGR typ: dieselový, třífázový, max. výkon 20kVA

| VÝROBCE A TYP MOTORU | |
|--|---------------------------|
| Grupel | 4GA22D50 |
| VÝROBCE A TYP ALTERNÁTORU | |
| GRUPEL | 184GB23 |
| Napětí | 400V |
| Frekvence | 50Hz |
| Stálý výkon | 18kVA (14kW) |
| Záložní výkon | 20kVA (16kW) |
| ROZMĚRY NEKAPOTOVANÉHO STROJE | |
| Délka | 1700mm |
| Šířka | 850mm |
| Výška | 1110mm |
| Nádrž paliva | 150l |
| Délka provozu (75% zatížení) | 39hod |
| Hmotnost | 429kg |
| KAPOTOVANÝ (ODHLUČNĚNÝ) | |
| Délka | 1950mm |
| Šířka | 800mm |
| Výška | 1110mm |
| Nádrž paliva | 40 |
| Délka provozu (75% zatížení) | 10,5hod |
| Hmotnost | 629g |
| Alternativně velká kapota s 200l nádrží a integrovanou eko.vanou v rámu, rozměry 2300 x 1000mm | |
| VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Dálkový dohled | ANO – dle řídicí jednotky |
| Ohřev motoru | ANO |
| ATS | ANO |
| Prodloužení výfuku | ANO |
| Ekologická vana | ANO (dle typu kapoty) |
| Všechny komponenty vyrobeny v EU. | |
| Pro kompletní technické informace ke stroji nás kontaktujte. | |
| Všechny informace uvedené na tomto listu se zakládají na našich nejčerstvějších poznatcích. Vyhrazujeme si právo změny údajů bez předchozího upozornění! | |



ALTERNÁTOR – výroba Grupel, Portugalsko (alternativně možno nabídnout i s alternátorem Leroy Somer)



ROZVADĚČ PŘEPÍNÁNÍ SÍTÍ (ATS) – jeho pomocí se provádí přepínání mezi hlavním zdrojem (obvykle sítí) a sekundárním zdrojem (obvykle generátorem), pokud hlavní zdroj selže.



MOTOR – výroba Grupel, elektronické řízení otáček = přesnost



ŘÍDICÍ JEDNOTKA AUTOMATICKÉHO STARTU – tato jednotka je zodpovědná za řízení a hlídání celého stroje i řízení automatického startu/vypnutí stroje, kde základní typ je Datakom, ale doporučujeme IL3 AMF25 od ComAp (výroba této jednotky v ČR)



KAPOTA - vyrobená z ocelového plechu s doplněním o nerezové prvky, izoluje se zvukově izolačním a protipožárním materiálem, polyesterová epoxidová barva kapoty; účinné proudění vzduchu pro chlazení motoru; Integrovaný ovládací panel se snadným přístupem, uzamykatelné boční dveře.

